

TARIFA PVP C-Maquinaria

Máquinas y Accesorios
para Electrofundición



SP1 Plus POLIVALENTE

Modelo	Funcionamiento	Trazabilidad	DN electrofundición	Tensión soldadura	Máx. Potencia Absorb.	Peso (kg)	Generador	Código
SP1 Plus	Escáner automático	Si	20-710	8-48	4500	14	8 kVA	9 40 10 100

Características:

Tensión entrada: 230V (-20%/15%)

Frecuencia: 50/60Hz (+15%)

Temperatura de trabajo: -10C°/+45C°

Producción IP 54

Nº ciclos de memoria: 1600

Conector estándar: 4.0mm

Conector auxiliar: 4.7mm

Dimensiones: largo-ancho-alto; 32x26x58 cm

Peso: 14Kg



ALINEADORES CON ÁNGULO VARIABLE

Modelo	DN	Ángulo permitido	Incluye anillos de reducción	Código
12.32	20-63	45-90°	20 a 50	9 40 10 200
12.45	20-125	45-90°	20 a 110	9 40 10 202
12.54	140-225	45-90°	140 a 200	9 40 10 204

Llaves de Apriete



LLAVE PARA ACCESORIOS EN POLIETILENO

Diámetro (mm)	ud/caja	Código
Ø 16-Ø 63	60	2 10 50 005



LLAVE PARA ACCESORIOS DE RESINA ACETALICA

Diámetro (mm)	ud/caja	Código
Ø 16 - Ø 75	60	2 10 50 010
Ø 63 - Ø 110	400	2 10 50 015

Disponibilidad: ● Stock, □ 5-6 días, *Consultar