


CODO 87° H-H

Medida	L1 (mm)	ud/caja	Código
160	253	10	7 20 00 160
200	312	10	7 20 00 200
250	374	6	7 20 00 250
315	458	4	7 20 00 315
400	-	2	7 20 00 400
500*	730	2	7 20 00 500


Incluye 2 juntas de estanqueidad por accesorio.



CODO 45° H-H

Medida	L1 (mm)	L2 (mm)	ud/caja	Código
160	-	-	12	7 20 04 160
200	315	175	12	7 20 04 200
250	395	230	6	7 20 04 250
315	500	290	4	7 20 04 315
400*	-	-	2	7 20 04 400
500*	-	-	2	7 20 04 500


Incluye 2 juntas de estanqueidad por accesorio.



MANGUITO UNIÓN H - H

Medida	Tipo	Ø Interior (mm)	L1 (mm)	ud/caja	Código
160	OD	162,0	146	10	7 20 32 160
200	OD	202,0	190	10	7 20 32 200
250	OD	251,0	230	10	7 20 32 250
315	OD	316,0	272	4	7 20 32 315
400	OD	401,3	322	4	7 20 32 400
500	OD	501,6	377	1	7 20 32 500
630	OD	632,0	450	1	7 20 32 630
300	ID	350,5	247	4	7 20 32 340
400	ID	466,5	321	1	7 20 32 460
500	ID	582,0	374	1	7 20 32 560

Incluye 2 juntas de estanqueidad por accesorio.



DERIVACIÓN IGUAL 87° H-H-H

Ø Nominal	Tipo	L1(mm)	L2 (mm)	ud/caja	Código
160	-	325	160	12	7 20 20 160
200	OD	404	210	10	7 20 20 200
250	OD	-	-	6	7 20 20 250
315	OD	-	-	4	7 20 20 315
400*	OD	-	-	2	7 20 20 400

Incluye 3 juntas de estanqueidad por accesorio.